

APPAREIL DE CERCLAGE ÉLECTRIQUE POUR FEUILLARD POLYESTER ET POLYPROPYLENE, AVEC SOUDURE PAR VIBRATION



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSION

Longueur	290 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	165 mm
Poids	3.6 Kgs

ALIMENTATION

Accumulateur	14.8V-2 A/h LI-PO
--------------	-------------------

PERFORMANCE


Tension max. du feuillard	2200N
Vitesse de tension	12mt/m
Soudure	Soudure par vibration
Résistance à la soudure	80% de la charge à la rupture*

* changer en fonction du type de feuillard

MODÈLE

CODE	TYPE	FEUILLARD	ÉPAISSEUR
T209997	ITA20 / 13-16mm avec une batterie	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2099971	ITA20 / 13-16mm avec une batterie plus chargeur	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2099972	ITA20 / 13-16mm avec deux batteries plus charger	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	

FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYPROPYLENE

